

# GYRAX VORAX

**BROYEURS DE BRANCHES**  
**IDÉAL POUR LA RÉDUCTION DES VOLUMES**

**SIMPLE**  
**EFFICACE**



## RÉGULATION AUTOMATIQUE DE L'AMENEUR

- > Alimentation régulière du rotor
- > Economie de puissance



## AMENEUR ACIER Ø215MM

- > 2 couteaux, vitesse rotation de 1 à 60 tr/min.

## ROTOR Ø605MM À FORTE INERTIE

- > 3 couteaux + 6 pales d'éjection + rotation 1620 tr/min.

**Broyage fin et homogène**  
**Ejection puissante et régulière**

CARACTERISTIQUES	VORAX 150
DIMENSIONS HORS TOUT (LxlxH mm)	
AU TRAVAIL	2350 x 2150 x 2250
AU TRANSPORT	1700 x 1270 x 2250
POIDS (kg)	490
HAUTEUR D'ÉJECTION (mm)	
EN SÉRIE	2200
EN OPTION	2700
ANGLE D'ÉJECTION (DROITE + GAUCHE)	260°
Ø DE BRANCHE MAXI ADMISSIBLE (mm)	155 <sup>(1)</sup>
DÉBIT HORAIRE MOYEN	10 M.A.P <sup>(2)</sup>
PUISSANCE UTILE (cv)	35 à 80
VITESSE PRISE DE FORCE TRACTEUR (tr/min.)	540
EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES TRACTEUR	1 SE + Retour direct Débit 25 à 60 l/min. / 180 bars

- (1) Variable en fonction de l'essence du bois (chêne, sapin)  
(2) Mètre Cube Apparent Plaque

## GOULOTTE Ø150MM

orientable droite et gauche sur 260°



## ARCEAU MOBILE

- > pour arrêt d'urgence de l'ameneur hydraulique



**À vos côtés tous les jours, grâce à votre revendeur**

*By your side everyday,  
thanks to your dealer*



Z. I. - 33 ROUTE DE LENCLÔTRE  
86170 CHAMPIGNY LE SEC  
(FRANCE)

TÉL. 05 49 54 60 44  
FAX 05 49 54 63 08  
e-mail : gyrax@gyrax.fr  
www.gyrax.fr